



Certified Quality
Management System

GOSSELIN™
A Corning Brand

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION : Etaleur forme L recourbé PS ba

L148, 5 boîtes x 400 sachets refermables de 1, STERILE SAL 10-3

Caractéristiques techniques

- **Température d'utilisation du corps secondaire**
N/A
- **Matière et couleur accessoire**
polystyrène blanc
- **Hauteur (mm)**
0.00
- **Longueur (mm)**
148.00
- **Diamètre d'ouverture (mm)**
0.00
- **Couleur du corps secondaire**
N/A
- **Matière du corps secondaire**
N/A
- **Matière du corps tertiaire**
N/A
- **Résistance physique**
Dur, Fragile
- **Température d'utilisation du corps principal**
-40°C/+65°C
- **Autoclavage du corps principal**
N/A

Conditionnement

- **Conditions de stockage (°C)**
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**
2000

Références normatives

- **Absence de métaux lourds:**
Matière conforme à la directive CE/94/62
- **Alimentarité**
Matière conforme au règlement n° 1935/2004
- **Basé sur la norme ISO 11 137**
N/A
- **Péremption**
3 an(s)

- Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137
STERILE SAL 10-3
-

Précaution d'utilisation

- Usage unique
 - Conservation en température négative
N/A
-

Domaines d'application

- Industries
 - Environnement
 - Microbiologie
 - Laiterie
-

Disponibilité produit

- Europe Moyen orient Afrique
- Asie Pacifique
- Amérique Latine