FICHE TECHNIQUE



Désignation

- TESTEUR DE POCHE CONDUCTIVITE TDS SALINITE

Référence

- 999315

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Précision : ± 2 % de la pleine échelle ± 1 LSD
- Précision (conductivité) : ± 2 % de la pleine échelle ± 1 LSD
- Précision (salinité) : ± 2 % de la pleine échelle ± 1 LSD
- Précision (TDS) : ± 2 % de la pleine échelle ± 1 LSD
- Option de rétro-éclairage : Non
- Autonomie de la batterie : 75 heures
- Type de batterie : 4 micro alcalines 1,5 V.
- Étalonnage : Étalonnage automatique et manuel
- Modes d'étalonnage : Conductivité, TDS, salinité, température
- Points d'étalonnage : 1
- Points d'étalonnage (conductivité) : 1
- Certifications/Conformité : CE, FCC Classe A et RoHs-2
- Canaux : 1
- Compensation : Compensation automatique de la température
- Description : Testeur de poche Thermo Scientific Eutech de conductivité / TDS / salinité
- Hauteur (impériale) : 1,2 in
- Hauteur (métrique) : 3 cm
- Comprend : Testeur de poche Thermo Scientific Eutech de conductivité / TDS / salinité, 4 piles bouton alcalines A76 de 1,5 V, manuel de l'utilisateur



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Longueur (impériale) : 6,7 in
- Longueur (métrique) : 17 cm
- Type de produit : Testeur de poche
- Plage : Conductivité : 0,00 à 20,00 mS ; TDS : 0,00 à 20,00 ppt (avec facteur TDS de 1,00) ; salinité : 0,0 à 10,0 ppt
- Gamme d'humidité relative : 5 à 85 % sans condensation
- Résolution : Conductivité : 10 uS <2,00 mS, 0,10 mS >2,00 mS ; TDS : 10 ppm <2,00 ptt, 0,10 ppt >2,00 ppt ; salinité : 0,10 ppt
- Résolution (conductivité) : 10 uS<2.00mS, 0.10mS >2,00 mS
- Résolution (salinité) : 0,10 ppt
- Résolution (TDS) : 10 ppm < 2,00 ppt, 0,10 ppt > 2,00 ppt
- Modes de mesure de la salinité : Par courbe de salinité pratique
- Gamme de facteurs TDS : 0,40 à 1,00 (sélectionnable)
- Précision de la température : ±0,6°C, ±1,0°F
- Compensation thermique : Oui
- Température (impériale) en fonctionnement : 32,0 à 122,0 ºF
- Température (métrique) en fonctionnement : 5 à 45°C (température ambiante)
- Étalonnage de la sonde de température : 1 point
- Plage de températures (impériale) : 32,0 à 122,0 ºF
- Résolution de la température : 0,1°C, 0,1°F
- Garantie : 1 an
- Poids (impériale) : 3,3 oz
- Poids (métrique) : 93,7 g
- Largeur (impériale) : 1,8 in
- Largeur (métrique) : 4,5 cm
- Type d'affichage : 4 chiffres, double ligne
- Indice IP : IP 67
- Measurement Modes : Conductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature
- Gamme (conductivité) : 0,00 à 20,00 mS/cm
- Gamme (salinité) : 0,0 à 10,0 ppt
- Gamme (TDS) : 0,00 à 20,00 ppt
- Plage de températures (métrique) : 0°C à 50,0°C



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com