eppendorf

Heat It Up

Compact, fiable et flexible : Eppendorf HeatSealer

DUSCHER SAS

Avec son faible encombrement, la thermoscelleuse Eppendorf HeatSealer s'ajuste parfaitement à son environnement.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

«Une protection efficace contre l'évaporation.»

La famille Eppendorf HeatSealer vous permet de sceller de manière fiable et efficace un grand nombre de plaques. Lorsque vous travaillez avec des plaques, seul un scellage étanche et homogène vous donne une performance prévisible et reproductible. Chaque laboratoire utilise son propre type de plaques et une thermoscelleuse fonctionne avec la plupart des formats communs, des plaques Deepwell aux plaques de PCR à parois fines. Notre jeu d'adaptateurs spécifique vous permet de sceller pratiquement n'importe quelle plaque. En particulier pour le stockage longue durée, un scellage étanche est un prérequis pour une conservation optimale des échantillons.

Caractéristiques :
> Scellage hermétique des plaques multipuits
> Minimise l'évaporation en PCR, réduisant la contamination croisée
> Scelle les plaques 96 et 384 puits
> Le thermostat intégré empêche la surchauffe
> Mécanique de pointe pour un scellage plus facile
> Adaptateur de plaque de PCR inclus

Le Eppendorf HeatSealer S100 s'installe là où bon vous semble – il est compact et simple d'utilisation.

Le Eppendorf HeatSealer S200 vous donne la flexibilité dont vous avez besoin – vous pouvez choisir parmi différentes températures et durées de scellage.

BOUTIQUE DUTSCHER SAS

Caractéristiques techniques

	Eppendorf HeatSealer S100	Eppendorf HeatSealer S200
Température	170°C	125 °C–200 °C par incréments de 1 °C
Plage de réglage de temps	–	De 1 à 9 s par incréments de 0,5 s
Poids	4 kg	7.2 kg
Dimensions	220 × 250 × 230 mm	220 × 321 × 425 mm
Puissance	320 W	max.
Température de fonctionnement	18 °C à 30 °C	18 °C à 30 °C
Humidité de fonctionnement	20 % à 80 % sans condensation	20 % à 80 % sans condensation

Informations de commande :

Désignation	Code
Eppendorf HeatSealer S100, 110–230 V	5391 000.001
Adaptateur de plaque, profil bas, pour HeatSealer S100	5391 070.018
Adaptateur de plaque, profil haut, pour HeatSealer S100	5391 070.034
Eppendorf HeatSealer S200, 110–230 V	5392 000.005
Adaptateur de plaque, profil haut, pour HeatSealer S200	5392 070.011
Adaptateur de plaque, profil bas, pour HeatSealer S200	5392 070.020
Films	
Film de thermoscellage Eppendorf, PCR clean, 100 unités.	0030 127.838
Film de thermoscellage Eppendorf, PCR clean, 100 unités.	0030 127.854

Pour les références de commande des plaques Deepwell, des microplaques et des plaques de PCR, voir www.eppendorf.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf France SAS · 2/6 rue du Château d'Eau · 78360 Montesson · France
eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr

www.eppendorf.fr

Eppendorf® and the Eppendorf logo, are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip
All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2014 by Eppendorf AG.
Order no.: A539 112 030/FR1/2T/1114/CCHH/STEF · Carbon neutrally printed in Germany.