FICHE TECHNIQUE



Désignation

- AUTOMATE DE PIPETAGE EPMOTION 96 FLEX, SANS TETE DE DISTRIBUTION, AVEC TIPHOLDER

Référence

- 999939

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- without dispensing head
- with 2-position slider
- including TipHolder for epMotion® 96 Flex for use with epT.I.P.S.® Motion Reloads
- 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 0,5 – 1 000 µL
- **Type de pipetage :** Système à coussin d'air
- **Application :** Culture cellulaire, biologie moléculaire
- **Plage de volume :** 0,5 – 1 000 µL
- **Mode de fonctionnement :** électronique
- **Autoclavable :** non
- **Alimentation :** 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
- **Consumables :** Système de recharge epT.I.P.S.® motion
- **Consommation électrique max. :** 175 W
- **Dimensions (l × P × H) :** 34,5 × 41,5 × 62 cm / 13,6 × 16,2 × 24,4 in
- **Poids du produit :** 19,0 kg / 42,0 lb 21,1 kg / 46,5 lb (avec tête de distribution 96 canaux, 0,5 à -300 µL) 21,7 kg / 47,8 lb (avec tête de distribution 96 canaux, 300 à -1000 µL)
- **Volume d'essai :** –
- **Erreur de mesure systématique (determined in pipette mode) :** –
- **Erreur de mesure aléatoire (determined in pipette mode) :** –
- **Positions SLAS/ANSI :** 2
- Appareil de base pour epMotion® 96 Flex
- Pour une manipulation intuitive semi-automatique des plaques 96 et 384 puits
- Écran tactile monté sur la base de l'appareil pour des commandes pratiques
- Utilisable dans les hottes à flux laminaire
- Nécessite une tête de distribution pour fonctionner (non incluse)



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com