Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- TETE DE DISTRIBUTION 96 CANAUX 0,5-300µl POUR EPMOTION 96 FLEX

Référence

- 999940

Unité de vente

1



Caractéristiques techniques

- pour epMotion® 96 Flex dans un boîtier rigide, nécessite un appareil de base pour fonctionner
- 0,5 – 300 µL
- **Type de pipetage :** Système à coussin d'air
- **Application :** Culture cellulaire, biologie moléculaire
- **Plage de volume :** 0,5 – 300 µL
- **Mode de fonctionnement :** –
- **Autoclavable :** non
- **Alimentation :** –
- **Consumables :** Système de recharge epT.I.P.S.® motion
- **Consommation électrique max. :** –
- **Dimensions (l × P × H) :** –
- **Poids du produit :** 2,1 kg / 4,6 lb
- **Volume d'essai :** Pointes de 50 µL 5 µL 25 µL 50 µL Pointes de 300 µL 30 µL 150 µL 300 µL
- **Erreur de mesure systématique (determined in pipette mode) :** Pointes de 50 µL ≤ 3 % (non garanti, un ajustage individuel de l'appareil et de la tête de distribution peut être nécessaire) ≤ 4,5 % ≤ 1,8 % ≤ 1,2 % Pointes de 300 µL ≤ 3 % (non garanti, un ajustage individuel de l'appareil et de la tête de distribution peut être nécessaire) ≤ 2,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 %
- **Erreur de mesure aléatoire (determined in pipette mode) :** Pointes de 50 µL ≤ 2,5 % à 5 µL Pointes de 300 µL ≤ 1,5 % à 30 µL
- **Positions SLAS/ANSI :** –
- Tête de distribution 96 canaux pour epMotion® 96 Flex
- Pour une manipulation intuitive semi-automatique des plaques 96 et 384 puits
- Plage de volume de 0,5 – 300 µL
- Étalonnée selon les normes ISO 23783-2



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

- Boîtier rigide inclus pour le transport et le stockage
- Nécessite un appareil de base pour fonctionner (non inclus)



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com