







# Armoire de sécurité haute 2 portes EN 14470-1 30 minutes - 5 tiroirs coulissants

### **CONFORMITÉ**

EN 14470-1 FM 6050

### **AVANTAGES**

- min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables

#### MAIS AUSSI...

- · Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Fermeture à clef en 3 points

- · Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Joints de porte thermodilatants
- · Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation

- Pictogrammes normalisés fournis
- · Pieds vérins pour mise
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)
- · Testée et homologuée à la norme FM 6050
- · Tiroirs de rétention à fermeture automatique en cas d'incendie



# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Référence Conformité Construction de l'armoire

Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s)

3035T5 EN 14470-1 FM 6050 bois mélaminé

gris clair RAL 7035 battantes

Charnières Fermeture de(s) porte(s)

Diamètre de ventilation (mm) Nombre de compartiment(s) Code douanier

droite et gauche automatique Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire

94036000

# ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE **VENTILATION**

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- · Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- · Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3035T5	1980 x 1115 x 550	1580 x 1050 x 420	250		0	50	270.00

