

**JERRICANE 10L DASRI**

**JERRICANE 20L DASRI**

conformes NFX 30-506 et ADR



**REF : JDI10 - 110**



**REF : JDI20 - 422**

**Jerricanes en plastique type 3H1  
pour Déchets d'Activités de Soins  
à Risques Infectieux liquides  $\text{U} \text{H}$  3291**

Conformes la NFX30-506 (chute, lavage, étanchéité, inclinaison)

**3H Santé®**

## JERRICANES POUR DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS LIQUIDES

Fabriqués en polyéthylène rigide, les jerricanes 3H*Santé*® jaunes translucides sont destinés au conditionnement des déchets infectieux liquides.

**Homologués pour le transport par route, fer et mer** des matières infectieuses liquides code UN3291 selon les dernières spécifications ADR/RID/IMDG.

**Contrôle des fabrications attesté par le BVT**, garantissant une production selon les caractéristiques homologuées (ART.10 - 8 Arrêté TMD décembre 2012).

**Conformité à la norme NFX30-506** : essais de chute, levage, étanchéité, inclinaison. Couleur jaune et marquage conformes aux exigences

**Conformité à l'arrêté DGS du 24/11/2003** (SANPO324585A)

**Incinération sans risque** d'émanations nocives.

Documentation & certificats disponibles d'un clic sur nos offres et téléchargeables sur [www.plazur.fr](http://www.plazur.fr)

## 3H*Santé*® : UN JERRICANE PERFORMANT POUR LIQUIDES

Cet emballage 3H1 à la fois homologué ADR (groupe II et III) pour le transport de liquides et conforme à la norme NFX30-506 pour le conditionnement des DASRI liquides permet une parfaite conformité réglementaire pour la protection des utilisateurs :

- **Poignée de préhension sûre** pour un transport aisé
- **Système de fermeture définitive** : bouchon DIN61 doté d'une bague d'inviolabilité
- **Système de fermeture provisoire** : en utilisant 1 bouchon supplémentaire dépourvu de bague d'inviolabilité
- **Orifice d'introduction** : 5 cm de diamètre intérieur
- **Couleur jaune** translucide pour une visualisation aisée du niveau de remplissage
- **Marquage conforme à la NFX30-506** : capacité utile, limite de remplissage,...
- **Plots de positionnement d'empilage**
- **base large** pour une bonne stabilité



Caractéristiques techniques	JDI10	JDI20
<b>Dimensions Lxlxh (cm)</b>	19,2 x 23,2 x 32	28,7 x 23,4 x 40
<b>Poids (Kg)</b>	0,47	0,82
<b>Couleur</b>	jaune translucide	
<b>Capacité réelle (L)</b>	11,5	21,8
<b>Capacité utile (L)</b>	9,75	18,6
<b>Numéro Homologation</b>	3H1/Y1,6/120/**/F/BVT 118978/MOB	3H1/Y1,6/180/**/F/BVT 1189121/MOB
<b>Etiquette/ marquage</b>	conforme NFX30-506	
<b>Bouchon DIN61</b>	livrés à part en carton de 520 unités	
<b>Diamètre d'ouverture intérieur (cm)</b>	5 cm	
<b>Conditionnement palette Lxlxh(cm)</b>	80 x 120 x 131	80 x 120 x 135
<b>Quantité par palette</b>	80	42
<b>Poids de la palette (kg)</b>	53	50

Version avril 2014 - reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation expresse - Tous droits réservés - © 2014 PLAZUR S.A.

**Plazur**  
PRESERVONS L'ESSENTIEL

CONCUS, FABRIQUES EN FRANCE  
Marque déposée, Modèles brevetés



[www.plazur.fr](http://www.plazur.fr)

Distributeur :



Pour les laboratoires publics :



Pour les laboratoires privés :



**3H*Santé*®**