Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE



Désignation

- CONGELATEUR UBT CRYOCUBE F740H 3 COMPARTIMENTS POIGNEE A GAUCHE

Référence

- F740340011

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- 740 L, classique, VIP, refroidissement par hydrocarbures, refroidissement par air
- poignée côté gauche, 3 compartiments, 230 V/50/60 Hz (EU)
- **Label ACT :** –
- **Type de refroidissement :** refroidissement par air
- **Liquide réfrigérant :** refroidissement par hydrocarbures (R290 / R170)
- **Chaleur produite :** 492 W
- **Isolation :** Panneaux d'isolation sous vide / mousse de polyuréthane
- **Capacité :** 740 L (26,1 ft^3)
- **Nombre de compartiments :** 3
- **Nombre de portes internes :** 3
- **Racks max. par congélateur :** 18
- **Niveau sonore :** 47,8 dB
- **fiche secteur :** fiche secteur type F
- **Haute efficacité :** oui
- **Alimentation :** 230 V, 50/60 Hz
- **Consommation électrique max. :** 11800 W
- **Consommation moyenne quotidienne (230 V) :** 11.8 kWh/jour
- **Consommation moyenne quotidienne (208 V) :** 11.8 kWh/jour
- **Consommation moyenne quotidienne (115 V) :** 13 kWh/jour
- **Dimensions (l × P × H) :** 111 × 91,3 × 197,3 cm / 43,7 × 36 × 77,7 in1)2)3)
- **Poids d'expédition :** 376 kg / 829 lb
- **Poids du produit :** 326 kg / 719 lb
- **Plage de température :** -50 °C à -86 °C



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- **Port d'accès :** 2
- **Surveillance à distance de l'appareil et notifications (VisioNize®) :** VisioNize® box activé
- **Temps de refroidissement à -80 °C :** 4 h 10 min
- **Capacité de boîte par congélateur :**
  - **Boîtes grand format de 53 mm (2 in) :** 576
  - **Boîtes grand format de 64 mm (2,5 in) :** 432
  - **Boîtes grand format de 76 mm (3 in) :** 360
  - **Boîtes grand format de 102 mm (4 in) :** 288
  - **Boîtes grand format de 127 mm (5 in) :** 216
- **Capacité de DWP par congélateur :**
  - **Boîtes grand format de 102 mm (4 in) :** 864
- **Capacité de boîte par rack :**
  - **Boîtes grand format de 53 mm (2 in) :** 32
  - **Boîtes grand format de 64 mm (2,5 in) :** 24
  - **Boîtes grand format de 76 mm (3 in) :** 20
  - **Boîtes grand format de 102 mm (4 in) :** 16
  - **Boîtes grand format de 127 mm (5 in) :** 12
  - **DWP :** 48
- **Compris :**
  - **Système de backup à CO2 :** non
  - **Système de backup à LN2 :** non
  - **Enregistreur graphique :** non
- Interface classique
- **Volume :** 740 L (26,1 ft³)
- Consomme seulement 11,8 kWh/jour (vert ; -80°C; 230 V)
- Peut contenir jusqu'à57 600 échantillons
- **Temps de refroidissement à -80 °C:** 4 h 10 min
- **Intérieur :** Acier inoxydable ; extérieur : acier recouvert de poudre
- Mousse en polyuréthane + Panneaux d'isolation par vide (corps)
- 3 compartiments avec 3 portes intérieures fermées et isolées
- Porte extérieure avec poignée à gauche, refroidissement par air
- Compatible avec le système d'injection CO2/LN2 (Type "étroit") comme système de secours pour une meilleure sécurité des échantillons



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 00 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com