Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- AGITATEUR-INCUBATEUR INNOVA 40 ORBITE DE 1,9cm

Référence

- M12990082

Unité de vente

1



Caractéristiques techniques

- **Hauteur extérieure (avec couvercle/porte ouverte) :** 101,6 cm (40 po)
- **Minuterie :** 0,01 à 99,59 h, en continu
- **fiche secteur :** type F/type I
- **Alimentation :** 230 V, 50/60 Hz
- **Dimensions (l × P × H) :** 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in
- **Poids du produit :** 60,3 kg / 133 lb
- **Plage de température :** Température ambiante +10 °C à 80 °C
- **Alarmes sonores et visuelles :** oui
- **Uniformité de la température :** ±0,25 °C à 37 °C
- **Modes programmés disponibles :** • Vitesse et températures constantes • Multiples étapes programmables • Port de communication RS-232
- **Mécanisme d'entraînement :** entraînement excentrique triple à contrepoids
- **Paillasse « Benchtop » (B), Sous paillasse « Under Bench » (U), Sol « Floor » (F) ou Empilable « Stackable » (S) :** B
- **Mémoire :** Non volatile avec redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- **Type de moteur :** Moteur robuste à courant continu sans balais
- **Dimensions de la plate-forme :** 46 × 46 cm (18 × 18 in)
- **Réfrigérée :** –
- **Plateforme coulissante :** non
- **Ouverture de porte :** ouverture par le haut
- **Plage de vitesse :** 25 à 500 rpm (selon la charge)
- **Programmation multiétape :** oui
- **Étapes par programme :** 15
- **Programmes enregistrés :** 4



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- **Marquage cETLus et CE :** oui
- **Capacité :** medium
- **Étapes de programmation / programmes enregistrables :** 15/4
- **Surveillance à distance de l'appareil et notifications (VisioNize®) :** VisioNize® box activé
- **Plage de températures :** De 10 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 80 °C
- **Agitation :**
  Orbite : 1,9 cm (0,75 in)
- Un fonctionnement silencieux pour un environnement de travail agréable
- **Conception performante et durable :** l'entraînement triple excentrique contrebalancé de l'Innova dans une embase en fonte garantit un fonctionnement sans vibrations ni problèmes pendant des années
- Des orbites de 1,9 cm et 2,54 cm (3/4" et 1") sont disponibles pour répondre à vos besoins en application
- **Gagnez de l'espace sur votre paillasse :** Faible encombrement de 55,9 × 76,2 cm / 22 × 30 in (l x p) qui convient même aux paillasses étroits
- **Grande plage de températures, Innova 40 :** 10 °C au-dessus de la température ambiante à 80 °C. (Innova 40R : De 20 °C en dessous de la température ambiante à 80 °C)
- **Limite les éclaboussures et les dommages mécaniques :** Le circuit d'accélération et de décélération empêche les démarrage et les arrêts brusques
- **Facile à déplacer :** poids de 60/79 kg (version incubée/réfrigérée)
- La plateforme d'accessoires polyvalente 46 cm × 46 cm (18" × 18") (vendue séparément) peut recevoir des flacons jusqu'à 3L ainsi que des portoirs de tubes et des supports pour microplaques
- **Certifié :** Remplit les normes cETL, UL, CSA et CE
- **Entretien fiable :** Pour les contrats de service comprenant une maintenance préventive annuelle complète ou une qualification GxP IQ/OQ, veuillez contacter votre représentant Eppendorf



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com