Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

PROMOTION UGAP

Valable du 1er septembre au 31 décembre 2026

BINDER

UGAP

Incubateur à CO_2 CB avec stérilisation air chaud et sonde CO_2 stérilisable

- 2 capacités différentes : 170 l ; 260 l
- Contrôleur à écran tactile, enregistreur de données et lecture via port USB
- Régulation de la température de +4 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 50 °C
- Régulation du CO_2 : 0...20 Vol.-% CO_2
- Sonde Infra-rouge (IR)
- Plage d'humidité 90...95 % HR
- Construction et matériau de la chambre : en acier inoxydable, chambre embouties , sans soudure
- Autostérilisation à 180 °C
- Capteur CO_2 stérilisable à 180 °C
- Fail-Safe CO_2 system : système CO_2 de sécurité pour la protection du pH des cultures cellulaires
- L'équipement standard est livré avec plateaux, bac à eau et la régulation du CO_2 0...20 %

FABRIQUÉ EN EUROPE

Modèle	CB 170	CB 260
Capacité (l)	170	260
Dimensions ext. L x p x h (mm)	680 x 715 x 870	740 x 775 x 1025
Dimensions int. L x p x h (mm)	560 x 500 x 600	620 x 560 x 750
Portes	Une porte interne en verre et une porte externe	
Nombre plateaux perforés livrés en standard	3	4
Température	Amb. +4 °C à 50°C	
Homogénéité (°C) à 37 °C	0,3	0,4
Plage régulation de CO_2 (%)	0 à 20	
Plage d'O_2 (réf.spécifique)	0,2 - 20 %	
Humidité % HR	90 à 95	
Stérilisation	Autostérilisation à 180 °C	
Poids (kg)	95	121
Alimentation	50 Hz /200-230	
Equipement standard	**495076**	**495080**
Réf. UGAP	**4345340**	**4345342**
€	**NC -**	**NC -**



Incubateur à CO_2 CB-S avec stérilisation air chaud

Les étuves bactériologiques robustes et économiques de la série CB-S conviennent parfaitement aux applications courantes de culture cellulaire dans la production de cellules, en particulier dans le domaine académique.
Elles ne présentent aucun risque de contamination grâce à la stérilisation à l'air chaud à 180 °C et assurent un pH stable et fiable grâce au système de mesure infrarouge du CO_2 en temps réel.

- 2 capacités différentes : 170 l ; 260 l
- Écran LCD , enregistreur de données et lecture via port USB
- Régulation de la température de +6 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 50 °C
- Régulation du CO_2 : 0...20 Vol.-% CO_2
- Sonde Infra-rouge (IR)
- Plage d'humidité 90...95 % HR
- Construction et matériau de la chambre : en acier inoxydable, chambre embouties , sans soudure
- Autostérilisation à 180 °C
- Capteur CO_2 stérilisable à 180 °C
- L'équipement standard est livré avec plateaux, bac à eau et la régulation du CO_2 0...20 %

FABRIQUÉ EN EUROPE

Modèle	CB-S 170	CB-S 260
Capacité (l)	170	260
Dimensions ext. L x p x h (mm)	680 x 715 x 870	680 x 715 x 870
Dimensions int. L x p x h (mm)	560 x 505 x 600	560 x 500 x 600
Portes	Une porte interne en verre et une porte externe	
Nombre plateaux perforés livrés en standard	2	2
Température	Amb. +6 °C à 60°C	
Homogénéité (°C) à 37 °C	0,3	0,3
Plage régulation de CO_2 (%)	0 à 20	
Humidité % HR	90 à 95	
Stérilisation	Autostérilisation à 180 °C	
Poids (kg)	96	116
Alimentation	50/60 Hz /200-230	
Equipement standard	**495086**	**495088**
Réf. UGAP	**4345348**	**4345349**
€	**NC -**	**NC -**



Retrouvez les prix promotionnels dans votre espace UGAP

Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

